



Högtrycksaggregat ALCON Typ 2400-B



- ALCON** typ 2400-B är den allra minsta i serien av högtrycksaggregat och är synnerligen lämpligt för rengöring inom livsmedelsindustrin, butiker, storkök och allmän städning.
- ALCON** typ 2400-B drivs av en 1-fas motor, 220 V. Maskinen ansluts således till ett vanligt jordat vägguttag.
- ALCON** typ 2400-B är speciellt servicevänligt. Kontroll och ev. påfyllning av olja är praktiskt taget det enda nödvändiga underhållet.

Vg. vänd!



Tekniska data:

ALCON typ 2400-B

Arbetstryck	25 - 70 kg/cm ² , steglöst reglerbart
Vattenbehov	11 liter/minut
Vikt	35 kg
Längd	1000 mm
Bredd	400 mm
Höjd	800 mm
Arbetstemperatur	max + 60°C
Motor	1-fas, 220 V, 50 Hz
Effekt	1,5 kW (2,0 hk)

De i maskinen ingående komponenterna kan beskrivas enligt följande:

Pump:	Oljebadsmord 3-cylindrig kolvpump. Pumpen är tillverkad av korrosionsbeständigt material och rostfritt stål.
Säkerhet:	Pumpen är försedd med en på fabriken inställd retur- och säkerhetsventil.
Kemikalier:	Maskinen kan användas tillsammans med ett hittills okänt antal rengöringsmedel. Kemikalierna injiceras i vattnet efter pumpen.
Högtrycksslang:	Armerad högtrycksslang för sprängtryck 965 kg/cm ² . Slangen i plastat utförande som ej färgar av sig.
Spolhandtag:	Högisolerad munstycksventil med s.k. "död-mans-grepp". Dubbelt spolrör.
Tryckreglering:	Trycket regleras steglöst från spolhandtaget. Även kemikaliet regleras steglöst från spolhandtaget vid tryckområde 10 - 30 kg/cm ² .
Hjul:	Ø 180 mm massiva gummihjul.
Chassi:	Behandlat stål.
Kemikaliebehållare:	10 liter plastdunk. Extra utrustning
Standardutrustning:	10 m armerad högtrycksslang med snabbkoppling. Munstycksventil med "död-mans-grepp". 10 m elkabel.
Kemikalietillsats:	Injektor med backventil, sugslang och filter. Behållare (10 lit.) med stativ för montering på maskinen.

På vårt leveransprogram finns även andra typer av högtryckstvättaggregat med varierande arbetstryck, vattenmängd och arbetstemperaturer på vattnet.