

Högtrycksaggregat ALCON Typ TX300



- Alcon** Typ TX300 är en högtryckstvätt som arbetar med hög kapacitet 180 bar, 14 lit/min.
- Alcon** Typ TX300 är som standard utrustad med start o stopp-automatik samt slangrulle.
- Alcon** Typ TX300 har inbyggd kemikaliebehållare i chassiet.

Tekniska Data

TYP

Tryck
Vattenmängd
Motoreffekt
Spänning
Max ing.vattentemp
Högtryckslang
Start & Stopp Automatik
Pump varvtal 1450 rpm
Dimensioner
Vikt

TX300

180 bar
14 lit/min
5,5 kW
400/50Hz
+60°C.
15 m
Standard
1450 rpm
710x400x870 mm
59 kg

De i maskinen ingående komponenterna kan beskrivas enligt följande:

Pump: Oljebadsmord 3-cylindrig kolvpump. Pumpen är tillverkad av korossionsbeständigt material, rostfritt stål, mässingshuvud och keramikolvar.

Säkerhet: Pumpen är försedd med en från fabriken inställd retur och säkerhetsventil, samt start o stoppautomatik.

Kemikalier: Maskinen kan användas tillsammans med ett hittills okänt antal rengöringsmedel. Kemikalierna injiceras steglöst i vattnet efter pumpen.

Motor: 3 fas 400V, 50 Hz. Startkontakt med inbyggt överspänningsrelä (motorskydd) som skyddar motorn för överbelastning.

Slangar: Armerad högtryckslang. 15 m.

Spolhandtag: Högisolerad munstycksventil med s.k ”död-mans-grepp”

Tillbehör: Rotojet munstycke.

På vårt leveransprogram finns även andra typer av högtrycksaggregat med varierande arbetstryck, vattenmängd och arbetstemperatur på vattnet.