

# Högtrycksaggregat ALCON Typ MHT

Kompakt design som är byggt på ett kraftigt, lackerat chassie med rostfri skyddskåpa. Lämplig vid dina extrema jobb med tuff hård smuts. Alcon Högtrycksaggregat MHT är en serie aggregat med verkligt högt tryck upp till 500 bar. MHT är utrustade med start och fördröjd stoppautomatik och en 15 kW elmotor med mjukstart för smidig drift.

## Ingående komponenter

**Pump:** Oljebadsmord 3-cylindrig kolvpump. Pumpen är tillverkad av korrosionsbeständigt material och rostfritt stål. Speciellt servicevänlig – kontroll och ev. påfyllning av olja är praktiskt taget det enda som behövs.

**Motor:** 3-fas 400V, 50Hz, mjukstart och inbyggt termisk motorskydd, skyddar motorn för överbelastning

**Säkerhet:** Pumpen är försedd med en från fabriken inställd retur och säkerhetsventil samt till- och frånslagsautomatik.

**Tryckreglering:** Tryck regleras på högtryckspumpen.

**Tillbehör:** Högtrycksslang 3/8". Högisolerad munstycksventil med återfjädrande handtag som går att låsa i stängt läge. Roterande munstycke, våtsandblästertillsats.

Teknisk data	MHT 500	MHT 440
Tryck	500	440
Vattenmängd	15 l/min	18 l/min
Max temperatur	60 C°	60 C°
Spänning	400/50	400/50
Mottoreffekt	15 kW	15 kW
Pump	1 450 rpm	1 450 rpm
Elkabel	5 m	5 m
Högtrycksslang	Tillbehör	Tillbehör
Strålrör	Tillbehör	Tillbehör
Roterande munst.	Tillbehör	Tillbehör
Vikt	170 kg	170 kg



På vårt leveransprogram finns även andra typer av högtrycksaggregat med varierande arbetstryck, vattenmängd samt arbetstemperatur på vattnet.

Rätten till konstruktionsändringar förbehålles.