

Högtrycksaggregat ALCON Typ SHT

SHT är en helt ny serie aggregat med verkligt högt tryck upp till 400 bar. Kompakt design och byggt på ett kraftigt, lackerat chassie. SHT är utrustade med start och fördröjd stoppautomatik som standard och en 11 kW elmotor med mjukstart för smidig drift.

Ingående komponenter

Pump: Oljebadsmord 3-cylindrig kolvpump. Pumpen är tillverkad av korrosionsbeständigt material och rostfritt stål. Speciellt servicevänlig – kontroll och ev. påfyllning av olja är praktiskt taget det enda som behövs.

Motor: 3-fas 400V, 50Hz, mjukstart och inbyggt termisk motorskydd, skyddar motorn för överbelastning.

Säkerhet: Pumpen är försedd med en från fabriken inställd retur och säkerhetsventil samt till- och frånslagsautomatik.

Tryckreglering: Tryck regleras på högtryckspumpen.

Standardutrustning: 10 m armerad högtryckslang 3/8". Högisolerad munstycksventil med återfjädrande handtag som går att låsa i stängt läge.

Tillbehör: Roterande munstycke, våtsandblästertillsats.

Teknisk data	SHT 400	SHT 340	SHT 280
Tryck	400	340	280
Vattenmängd	15 l/min	18 l/min	21 l/min
Max temperatur	60 C°	60 C°	60 C°
Spänning	400/50	400/50	400/50
Motoreffekt	11 kW	11 kW	11 kW
Pump	1 450 rpm	1 450 rpm	1 450 rpm
Elkabel	5 m	5 m	5 m
Högtrycksslang	10 m	10 m	10 m
Strålrör	120 cm	120 cm	120 cm
Roterande munst.	Tillbehör	Tillbehör	Tillbehör
Dimension i cm	100x60x60	100x60x60	100x60x60
Vikt	120 kg	120 kg	120 kg



På vårt leveransprogram finns även andra typer av högtrycksaggregat med varierande arbetstryck, vattenmängd samt arbetstemperatur på vattnet.

Rätten till konstruktionsändringar förbehålles.