

## Högtrycksaggregat Alcon Typ ATOM XL

Ett smidigt flyttbart och robust högtrycksaggregat med ett bra flöde och arbetstryck. Lämplig för bilrekond, lantbruk m.m. Utrustad med start- & stoppautomatik. Den solida ramen i rörformat lackerat stål, med kåpa i rostfritt stål skyddar pump och motor.

- Kapacitet 14 l/min
- Arbetstryck 170 bar
- Max temperatur +60°C

### Ingående komponenter

**Pump:** Oljebadsmord 3-cylindrig kolvpump. Pumpen är tillverkad av korrosionsbeständigt material, rostfritt stål, mässingshuvud och keramikkolvar.

**Säkerhet:** Pumpen är försedd med en från fabriken inställd retur och säkerhetsventil, samt start- och stoppautomatik.

**Motor:** 3-fas 400 V/50 Hz. Startkontakt med inbyggt överspänningsrelä (motorskydd) som skyddar motorn för överbelastning.

**Slangar:** Armerad högtrycksslang, 10 meter

**Spolhandtag:** Högisolerad munstycksventil med återfjädrande handtag som går att låsa i stängt läge.

Teknisk data	ATOM XL
Tryck	170 bar
Vattenmängd	14 l/min
Motoreffekt	4 kW
Spänning	400/50
Max ingående vattentemp	60°C
Högtrycksslang	10 m
Start- & stopp-automatik	Standard
Pump	1 450 rpm
Dimensioner	75 x 62 x 73 cm
Vikt	60 kg

På vårt leveransprogram finns även andra typer av högtrycksaggregat med varierande arbetstryck, vattenmängd samt arbetstemperatur på vattnet.



Rätten till konstruktionsändringar förbehålles.