

Högtrycksaggregat ALCON Stationär typ Master

Stationärt hetvattenaggregat i robust design med ånga som kan vägg- eller golvmonteras. Ett servicevänligt aggregat som finns i olika utföranden. Levereras med start- och stoppautomatik. Lämplig för t.ex åkerier och industrier. Alcon Typ Master finns med alternativa kapaciteter upp till 200 bar och är utrustad med kraftig dieselpanna för uppvärmning av vattnet till max 100°C. Denna hetvattentvätt har ingen inbyggd dieseltank utan måste kompletteras med extern dieseltank av kunden.

Ingående komponenter

Chassie: Rostfri plåt med lackerat underrede.

Pump: Oljebadsmord 3-cylindrig kolvpump. Pumpen är tillverkad av korrosionsbeständigt material, rostfritt stål och pumphuvud i mässing. Speciellt servicevänligt, kontroll och ev. påfyllning av olja är praktiskt taget det enda underhållet.

Säkerhet: Pumpen är försedd med en från fabriken inställd retur och säkerhetsventil samt till o fränslagsautomatik. Flödesvakt och termostat på brännaren skyddar pannan för överhettning.

Kemikalier: Fabrikanten förbehåller sig rätten att godkänna tvättkemikalierna innan det används i maskinen.

Motor: 3 fas 400V, 50 Hz. Startkontakt med inbyggt motorskydd som skyddar motorn för överbelastning.

Värmesystem: Panna med överdimensionerat tubpaket (värmeslinga). Kraftig dieseldriven brännare med steglös termostatregering av vattentemperaturen upp till 120°C som standard.

Tillbehör: Väggekonsoll, Golvställning

Teknisk data	Master 150	Master 160	Master 200
Tryck	150	160	200
Vattenmängd	21	18	18
Motoreffekt	5,5 kW	5,5 kW	6,2 kW
Ström 3-fas	400/50	400/50	400/50
Maxtemp	120°C	120°C	120°C
Start och stopp-automatik	Standard	Standard	Standard
Pump	1450 rpm	1450 rpm	1450 rpm
Bränsle	8 l/min	8 l/min	8 l/min
Vikt	210 kg	200 kg	210 kg
Dimension i cm	120x70x105	120x70x105	120x70x105



På vårt leveransprogram finns även andra typer av högtrycksaggregat med varierande arbetstryck, vattenmängd samt arbetstemperatur på vattnet.

Rätten till konstruktionsändringar förbehålles.